

Atlantic 180/ Atlantic 200

APARAT SUDURĂ DC TIG / MMA

Atlantic 180 Ref.22290180AC
Atlantic 200 Ref:22290202AC



DESCRIERE :

Invertor sudură pentru sudarea în curent continuu DC TIG și MMA cu electrod învelit. Tehnologie cu tranzistori IGBT.

APLICAȚII:

Uz profesional pentru care portabilitatea este cheie.
Electrozi înveliți Φ 2.5, 3.25, 4.0 mm.

CURRENT DE ALIMENTARE

1 Ph. 230 V– 50/60Hz.

AVANTAJE:

- Aprindere Hot-Start, funcția Arc Force, Antistick
- Performanță MMA (electrod bazic maxim Φ 4.0 mm) într-un dispozitiv compact
- Funcția Lift-Arc pentru sudarea TIG

ACCESORII INCLUSE:

Clește masă și portelectrod echipați cu cabluri și conectori

SPECIFICAȚII TEHNICE	Atlantic 200 Ref. 22290202ac
TENSIUNEA DE ALIMENTARE (U1-I 50/60 Hz) Puterea maximă (S_{1max})	1Ph 230V +- 10% 9.4 KVA
Domeniul amperajului (I_{2min} - I_{2max})	10 - 200A
Durata activa MMA	40% - 200A 60% - 142A 100% - 110A
Durata activa TIG	30% - 200A 60% - 163A 100% - 126A
Tensiunea de mers în gol MMA	65 V
Tensiunea de mers în gol TIG	9 V
Diametru electrod învelit	1.6 - 4.0 mm
Dimensiuni W x H x L (mm)	130x206x313
Greutate (Kg)	4.7
Izolatie mecanica	IP 21
Izolatie termica	F (155 Celsius)

Conform EN-60974-1



Welding solutions

INNOVATING • MANUFACTURING • TRAINING • ADVISING